

168412 - MTC 105.200 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	168412
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTC
EAN Code:	03614987113768
Technische omschrijving:	MTC 105.200 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Dwarsdraaddiameter:	4.82
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Langsdraaddiameter:	4.82
Kleur:	Overig
Breedte:	200
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	105
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Gewicht:	2.03454
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	19972

Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Verbindingswijze:	Klikbevestiging