


# 168453 - MTS 105.300 STAALDRAADGOOT L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	168453
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTS
EAN Code:	04013339192991
Technische omschrijving:	MTS 105.300 STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Breedte:	300
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	105
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Gewicht:	2.808
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	29990
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	735
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Dwarsdraaddiameter:	6
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	6
Verbindingswijze:	Geschroefd