

168461 - MTS 105.100 F STAALDRAADGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	168461
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTS
EAN Code:	04013339192847
Technische omschrijving:	MTS 105.100 F STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	1135
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	590
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Kleur:	Overig
Breedte:	100
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	105
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	1.14803
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	10130
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Werkende lengte:	3000
RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	6
Dwarsdraaddiameter:	6
Verbindingswijze:	Geschroefd