

170003 - RSUS 60.300 OV BEG. KABELGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	170003
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RSUS \ RSQLS \ RSBS
EAN Code:	04013339898275
Technische omschrijving:	RSUS 60.300 OV BEG. KABELGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	300
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	6.858
Materiaaldikte:	2
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Nee
Nuttige doorsnede:	17800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Werkende lengte:	3000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd