

170014 - RSUS 110.400 OV BEG. KABELGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	170014
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RSUS \ RSQLS \ RSBS
EAN Code:	04013339861668
Technische omschrijving:	RSUS 110.400 OV BEG. KABELGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	400
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	110
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	10.0099
Materiaaldikte:	2
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Nee
Nuttige doorsnede:	43800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Werkende lengte:	3000

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd