# 22204 - R4ZI100 KABELLADDER 400 (L=3M)



## Artikelgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 22204 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Alround Kabelladder |
| Type: | R4ZI |
| Technische omschrijving: | R4ZI100 KABELLADDER 400 (L=3M) |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Breedte: | 400 |
| Hoogte: | 100 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
| Gewicht: | - |
| Uitvoeringsvorm sport: | Profiel geperforeerd |
| Zijperforatie: | Ja |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 316 (1.4401) |
| Lengte: | 3000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede: | - |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Uitvoering zijligger: | Profiel (open vorm) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Sportafstand hart/hart: | 300 |
| Bevestiging sport: | Gelast |
| Stijgkabelladder: | Nee |
| Mogelijke overspanning: | - - - |

| | |
|---|---|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |