

22233 - R4ZI100 KABELLADDER 300 (L=6M)



Artikelgegevens

Artikelnummer:	22233
Merk:	Niedax Group
Serie:	Alround Kabelladder
Type:	R4ZI
Technische omschrijving:	R4ZI100 KABELLADDER 300 (L=6M)
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	300
Hoogte:	100
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd
Gewicht:	-
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (1.4401)
Lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	-
Werkende lengte:	6000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gelast
Stijgkabeladder:	Nee
Mogelijke overspanning:	- - -

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

-
