

## 22235 - R4ZI100 KABELLADDER 500 (L=6M)



### Artikelgegevens

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer:           | 22235                          |
| Merk:                    | Niedax Group                   |
| Serie:                   | Alround Kabelladder            |
| Type:                    | R4ZI                           |
| Technische omschrijving: | R4ZI100 KABELLADDER 500 (L=6M) |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder         |

### Technische gegevens

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Breedte:                     | 500                                 |
| Hoogte:                      | 100                                 |
| RAL-nummer:                  | -                                   |
| Oppervlaktebescherming:      | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
| Gewicht:                     | -                                   |
| Uitvoeringsvorm sport:       | Profiel geperforeerd                |
| Zijperforatie:               | Ja                                  |
| Materiaalkwaliteit:          | RVS 316 (1.4401)                    |
| Lengte:                      | 6000                                |
| Gebruikstemperatuur:         | -20 - 120                           |
| Materiaal:                   | Roestvaststaal (RVS)                |
| Nuttige doorsnede:           | -                                   |
| Werkende lengte:             | 6000                                |
| Uitvoering zijligger:        | Profiel (open vorm)                 |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                                 |
| Sportafstand hart/hart:      | 300                                 |
| Bevestiging sport:           | Gelast                              |
| Stijgkabeladder:             | Nee                                 |
| Mogelijke overspanning:      | - - -                               |

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

-

---