

22240 - R4ZI100 KABELLADDER 1000 (L=6M)



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer: | 22240 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Around Kabelladder |
| Type: | R4ZI |
| Technische omschrijving: | R4ZI100 KABELLADDER 1000 (L=6M) |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

Technische gegevens

| | |
|--|-------------------------------------|
| Breedte: | 1000 |
| Hoogte: | 100 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
| Gewicht: | - |
| Uitvoeringsvorm sport: | Profiel geperforeerd |
| Zijperforatie: | Ja |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 316 (1.4401) |
| Lengte: | 6000 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede: | - |
| Uitvoering zijligger: | Profiel (open vorm) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Sportafstand hart/hart: | 300 |
| Bevestiging sport: | Gelast |
| Mogelijke overspanning: | - - - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |

| | |
|---|-----------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Stijgkabeladder: | Nee |
| Werkende lengte: | 6000 |