


512256 - 930/29 PAKKINGBUS-PG



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer: | 512256 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Kleinhuis Wartels |
| Type: | 930 |
| EAN Code: | 04011126011982 |
| Technische omschrijving: | 930/29 PAKKINGBUS-PG |
| ETIM Klasse: | EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer |

Technische gegevens

| | |
|--|------------|
| Voor wanddikte: | - |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing: | Schroeven |
| Model: | Recht |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Slagvast: | Ja |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Vernikkeld |
| Sleutelwijdte: | 40 |
| Schroefdraadlengte: | 15 |
| Trompetuitvoering: | Nee |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Afgeschermd: | Nee |
| EMC-uitvoering: | Nee |
| Glasvezelversterkt: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | Messing |
| Gebruikstemperatuur: | -40 - 100 |
| Type schroefdraad: | Pg |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Materiaal: | Metaal |
| Spoed schroefdraad: | 1.587 |
| Explosiegeteste uitvoering: | Nee |
| Vlakkabelkoppeling: | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk: | Nee |
| Met contraoer: | Nee |
| Zeskant hoekmaat: | 43.5 |
| Deelbare koppeling/wartel: | Nee |
| Geschikt voor kabeldiameter: | 24 - 26 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP54 |
| Voor explosie veilige zone gas: | Geen |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg: | 29 |
| Voor explosie veilige zone stof: | Geen |
| Drukcompenserend: | - |
| Inklikbaar in opening: | Nee |
| Voor gewapende kabel: | Nee |
