

80516 - VG12 KABELGOOT 250 1mm L=3



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 80516 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Altray kabelgoot |
| Type: | VG12 |
| Technische omschrijving: | VG12 KABELGOOT 250 1mm L=3 |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

Technische gegevens

| | |
|---|------------------------------|
| Verbindingswijze: | Geschroefd |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Mogelijke overspanning: | -- |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Hoogte: | 12 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Materiaal: | Staal |
| Materiaalkwaliteit: | Overig |
| Oppervlaktebescherming: | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |

| | |
|---|-----------|
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Breedte: | 50 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Lengte: | 3000 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
