

## 81512 - R4G12 KABELGOOT 100 1mm L=3



### Artikelgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer:           | 81512                       |
| Merk:                    | Niedax Group                |
| Serie:                   | Altray kabelgoot            |
| Type:                    | R4G12                       |
| Technische omschrijving: | R4G12 KABELGOOT 100 1mm L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot        |

### Technische gegevens

|  |                      |
|--|----------------------|
| Breedte:   | 50                   |
| Hoogte:  | 12                   |
| Verbindingswijze:  | Geschroefd           |
| Oppervlaktebescherming:                                    | Overig               |
| Materiaalkwaliteit:  | RVS 316 (V4A)        |
| Lengte:  | 3000                 |
| Gebruikstemperatuur:                                       | -20 - 120            |
| Materiaal:   | Roestvaststaal (RVS) |
| Werkende lengte:   | 3000                 |
| Geschikt voor functiebehoud:                               | Nee                  |
| Mogelijke overspanning:                                    | - -                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | -                    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | -                    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | -                    |

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

-

---