

# 91022 - KPL20050 KABELGOOT GEPERFOR. L=3M



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	91022
Merk:	Niedax Group
Serie:	EBO Kabelgoot
Type:	KP
EAN Code:	04013339952588
Technische omschrijving:	KPL20050 KABELGOOT GEPERFOR. L=3M
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Kleur:	Grijs
Breedte:	200
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	50
RAL-nummer:	7032
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	1.66
Materiaaldikte:	2.5
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Lengte:	3000
Materiaal:	Kunststof
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	8480
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II

Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Verbindingswijze:	Overig
Gebruikstemperatuur:	-50 - 180
Werkende lengte:	3000