

91025 - KPL6040 KABELGOOT GEPERFOREERD L=6M



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer: | 91025 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | EBO Kabelgoot |
| Type: | KP |
| EAN Code: | 04013339952632 |
| Technische omschrijving: | KPL6040 KABELGOOT GEPERFOREERD L=6M |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Kleur: | Grijs |
| Breedte: | 60 |
| Model: | Zonder verbinder |
| Hoogte: | 40 |
| RAL-nummer: | 7032 |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | 0.6 |
| Materiaaldikte: | 2 |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
| Lengte: | 6000 |
| Materiaal: | Kunststof |
| Bodemperforatie: | Ja |
| Nuttige doorsnede: | 1776 |
| Nato perforatie: | Nee |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |

| | |
|---|-----------|
| Met bovendeel: | Nee |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type II |
| Verbindingswijze: | Overig |
| Gebruikstemperatuur: | -50 - 180 |
| Werkende lengte: | 6000 |
| Mogelijke overspanning: | - - 3 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 700 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 200 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 400 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | 100 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |