

# 91026 - KPL10050 KABELGOOT GEPERFOR. L=6M



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	91026
Merk:	Niedax Group
Serie:	EBO Kabelgoot
Type:	KP
EAN Code:	04013339952649
Technische omschrijving:	KPL10050 KABELGOOT GEPERFOR. L=6M
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Kleur:	Grijs
Breedte:	100
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	50
RAL-nummer:	7032
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	1.041
Materiaaldikte:	2.5
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Lengte:	6000
Materiaal:	Kunststof
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	3980
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II

Gebruikstemperatuur:	-50 - 180
Werkende lengte:	6000
Verbindingswijze:	Overig
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-