


## 92001 - KK10050 KABELGOOT L=3M



### Artikelgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer:           | 92001                  |
| Merk:                    | Niedax Group           |
| Serie:                   | EBO Kabelgoot          |
| Type:                    | KK                     |
| EAN Code:                | 04013339952229         |
| Technische omschrijving: | KK10050 KABELGOOT L=3M |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot   |

### Technische gegevens

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | -     |
| Mogelijke overspanning:                                    | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 300   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | -     |

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -                                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                                  |
| Verbindingswijze:                                           | Overig                             |
| Kleur:                                                      | Grijs                              |
| Breedte:                                                    | 100                                |
| Model:                                                      | Geïntegreerde verbinder            |
| Hoogte:                                                     | 50                                 |
| RAL-nummer:                                                 | 7032                               |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Overig                             |
| Gewicht:                                                    | 0.98                               |
| Materiaaldikte:                                             | 3                                  |
| Zijperforatie:                                              | Nee                                |
| Materiaalkwaliteit:                                         | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
| Lengte:                                                     | 3000                               |
| Materiaal:                                                  | Kunststof                          |
| Bodemperforatie:                                            | Nee                                |
| Nuttige doorsnede:                                          | 3696                               |
| Nato perforatie:                                            | Nee                                |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                                |
| Met bovendeel:                                              | Nee                                |
| Gebruikstemperatuur:                                        | -50 - 180                          |
| Werkende lengte:                                            | 3000                               |