


92002 - KK20050 KABELGOOT L=3M



Artikelgegevens

Artikelnummer:	92002
Merk:	Niedax Group
Serie:	EBO Kabelgoot
Type:	KK
EAN Code:	04013339952045
Technische omschrijving:	KK20050 KABELGOOT L=3M
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Kleur:	Grijs
Breedte:	200
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	50
Verbindingswijze:	Overig
RAL-nummer:	7032
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	1.52
Materiaaldikte:	3
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-50 - 180
Materiaal:	Kunststof
Bodemperforatie:	Nee
Nuttige doorsnede:	8096
Nato perforatie:	Nee
Werkende lengte:	3000

Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-