


# 92162 - KKI110A4 KOPPELING HOR. INSTELBAAR



## Artikelgegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer:           | 92162  |
| Merk:                    | Niedax Group                                 |
| Serie:                   | EBO Kabelgoot                                |
| Type:                    | KK   |
| EAN Code:                | 04013339955671                               |
| Technische omschrijving: | KKI110A4 KOPPELING HOR. INSTELBAAR           |
| ETIM Klasse:             | EC002413 - Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |

## Technische gegevens

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Gebruikstemperatuur:                   | -80 - 130                          |
| Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte: | 110 - 110                          |
| Kleur:                                 | Grijs                              |
| Model:                                 | Langsverbinder                     |
| Verbindingswijze:                      | Schroefverbinder                   |
| RAL-nummer:                            | 7032                               |
| Oppervlaktebescherming:                | Overig                             |
| Materiaalkwaliteit:                    | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
| Lengte:                                | 200                                |
| Materiaal:                             | Kunststof                          |
| Geschikt voor draadgoot:               | Nee                                |
| Geschikt voor draadgootdraad:          | - - -                              |
| Geschikt voor kabelladder:             | Nee                                |
| Geschikt voor kabelgoot:               | Ja                                 |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst:        | Nee                                |
| Scharnierende verbinder horizontaal:   | Ja                                 |
| Scharnierende verbinder verticaal:     | Nee                                |
| Geschikt voor functiebehoud:           | Nee                                |

---

Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte: 100 - 600

---