

## 92316 - KKBA60080 VERVALSTUK



### Artikelgegevens

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 92316                               |
| Merk:                    | Niedax Group                        |
| Serie:                   | EBO Kabelgoot                       |
| Type:                    | KK                                  |
| EAN Code:                | 04013339953950                      |
| Technische omschrijving: | KKBA60080 VERVALSTUK                |
| ETIM Klasse:             | EC002400 - Bocht/hoekstuk kabelgoot |

### Technische gegevens

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Kleur:                          | Grijs                              |
| Model:                          | Geïntegreerde verbinder            |
| RAL-nummer:                     | 7032                               |
| Oppervlaktebescherming:         | Overig                             |
| Materiaaldikte:                 | 4                                  |
| Bouwworm:                       | Bocht star                         |
| Zijperforatie:                  | Nee                                |
| Hoek:                           | 90°                                |
| Materiaalkwaliteit:             | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
| Materiaal:                      | Kunststof                          |
| Bodemperforatie:                | Nee                                |
| Binnenstraal:                   | 170                                |
| Geschikt voor kabelgootbreedte: | 600                                |
| Geschikt voor kabelgoothoogte:  | 80                                 |
| Richtingsverandering:           | Verticaal vallend                  |
| Nato perforatie:                | Nee                                |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst: | Nee                                |
| Geschikt voor functiebehoud:    | Nee                                |

---

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Met bovendeel:                 | Nee          |
| Bochtuitvoering:               | Gladde bocht |
| Gebruikstemperatuur:           | -80 - 130    |
| Voor verbinding met schroeven: | Ja           |
| Voor schroefloze verbinding:   | Nee          |

---